

ZINKSPRAY PERFECT



Korrosjonsbeskyttelse av metalliske deler, for eksempel galvaniserte overflater og karosserideler

- Beskytter mot korrosjon
- 99 % ren sink
- Støvtørr etter 5 min. med sjiktykkelse 40 µm
- Gjennomherdet etter 60 min ved 20° C
- Varmebestandig opp til 500° C
- Kan brukes på lett korroderte deler
- Overlakkerbar med akrylbaserte lakker, egne forsøk anbefales

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Zinkspray perfect spray 400ml	0893 114 113	12/1

ZINKSPRAY LYS PERFECT



Korrosjonsbeskyttelse av metalliske deler, for eksempel galvaniserte overflater og karosserideler

- Beskytter mot korrosjon
- 98,5% ren sink
- Støvtørr etter 15 min. med sjiktykkelse 40 µm
- Gjennomherdet etter 10-12 timer ved 20° C
- Varmebestandig opp til 300° C
- Kan brukes før punktveising
- Overlakkerbar med seg selv og de fleste lakker, egne forsøk anbefales
- Kan sparkles over med 1-K sparkel

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Zinkspraylys perfect spray 400ml	0893 114 114	12/1

ZINKSPRAY, LYS



For spraying av varmforsinket stål etter sveising, kapping, etc.

- Gir umiddelbart samme farge som varmforsinket metall
- Hurtigtørkende, støvtørr etter 10 - 20 min
- Gode punktveiseegenskaper

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Zinkspray lys 400ml	0893 114	12/1