

FDV-dokumentasjon

Produkt: 08938711 081 12

UNIVERSALFETT II PATR.
400G



Universalfett I

Litiumforsåpet

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
400 g	0893 870 1	1/12

- Universalfett for smøring av valse- og glidelager samt for vanlig smøring ved normal belastning
- Rustbeskyttende og oksydasjonsbestandig
- God resistens mot vann og støvinnntrengning
- Meget god pumpbarhet i automatiske sentralsmøreanlegg
- Temperaturbestandig fra - 30° til + 120° C (som helfyllingsfett inntil + 80° C)
- Farge: gulaktig naturfarge
- NLGI - klasse 2

Universalfett II

Litiumforsåpet, med grafitt og andre høytrykksadditiver

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
400 g	0893 871 1	1/12

- Grafitt-fett for smøring av større glide- og valselagre, samt tannstenger og andre tungt belastede glideflater på landbruks- og entreprenørmaskiner
- Rustbeskyttende og vannbestandig
- God resistens mot vann- og støvinnntrengning
- Temperaturbestandig fra - 30° til + 120° C
- Farge: sort
- NLGI - klasse 2

Tilleggsprodukter

Hånddrevet fettresse, komplett
Art. nr. 0986 0



Bremsesylinderpasta

Betegnelse	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
Tube	180 g	0893 980	1/12

- Til montasje og lagring av bremsesylindere, hjullagere m.m.

Bruksanvisning

- Rengjør alle deler godt
- Sylinder og lagere settes inn med et tynt lag bremsepasta før montering
- Bruk aldri mineralolje eller vanlig fett