

HSSCO8 BI-METALL ZYLINDERSÄGEN

von 19–76 mm, komplett mit Zubehör

HSSCO8 BI-METAL HOLE CUTTER

from 19–76 mm, complete with accessories

- IT** Seghe cilindriche HSSCo8 da 19 a 76 mm, set completo con accessori
- FR** Scies-cloches HSSCo8 de 19 à 76 mm, jeu complet avec accessoires
- ES** Sierra de cilindro HSSCo8 de 19 a 76 mm, juego completo con accesorios
- PT** Serras cilíndricas HSSCo8 de 19 a 76 mm, conjunto completo com acessórios
- NL** Trommelzagen HSSCo8 van 19 tot 76 mm, inclusief accessoires
- DK** HSSCo8-cylindersave på 19–76 mm, komplet med tilbehør
- NO** HSSCo8 Hullsag Fra 19–76 mm, komplett sett med tilbehør
- FI** HSSCo8-Reikäsa 19–76 mm lisälaitteiden kanssa
- SE** Hålsåg HSSCo8 från 19 till 76 mm, komplett uppsättning med tillbehör
- GR** Ποτηρογύπανο HSSCo8 από 19–76 mm, κομπλέ με εξοπλισμό
- TR** HSSCo8 Panç Seti D 19–76 mm, komple aksesuarlı
- PL** Wiertła drążone HSSCo8 od 19 do 76 mm, w komplecie z akcesoriami
- HU** Gyorsacél kornafúró 19–től 76 mm-ig, tartozékokkal együtt, komplett
- CZ** Válcové píly HSSCo8 od 19 do 76 mm, kompletní s příslušenstvím
- SK** Valcové píly HSSCo8 od 19 do 76 mm, kompletné s príslušenstvom
- RO** Carotă cilindrică HSSCo8 de 19-76 mm, complet cu accesorii
- SI** Cilindrična žaga HSSCo8 od 19-76 cm, celotna z dodatno opremo
- BG** Боркорони HSSCo8 от 19–76 mm, комплект с принадлежности
- EE** HSSCo8-silindersaag 19–76 mm, koos tarvikutega
- LT** HSSCo8 pjūklas, skirtas 19–76 mm skylėms pjauti su visais priedais
- LV** Ātrgriezējtauda cilindriskie zāgi 19–76 mm, komplektēti ar piederumiem
- RU** Цилиндрические пилы из быстрорежущей инструментальной стали, от 19 до 76 мм, в комплекте с принадлежностями
- RS** Cilindrične testere HSSCo8 od 19–76 mm, komplet sa priborom
- HR** Cilindrične pile HSSCo8 od 19–76 mm, kompletno s priborom

Art. 5964 063 291



57 mm / 2 1/4"

Art. 0632 900 057



38 mm / 1 1/2"



Art. 0632 900 038

64 mm / 2 1/2"

Art. 0632 900 064



68 mm / 2 11/16"

Art. 0632 900 068



76 mm / 3"

Art. 0632 900 076



Verlängerung 300 mm / 12", 6kt.-Schaft 11 mm / 7/16"
passend für Aufnahme A2

Art. 0632 05.



51 mm / 2"

Art. 0632 900 051



44 mm / 1 3/4"

Art. 0632 900 044



35 mm / 1 3/8"

Art. 0632 900 035



32 mm / 1 1/4"

Art. 0632 900 032



25 mm / 1"

Art. 0632 900 025



22 mm / 7/8"

Art. 0632 900 022



19 mm / 3/4"

Art. 0632 900 019



1) Aufnahme A2 mit Schnellspannvorrichtung, 6kt.-Schaft 11 mm / 7/16", passend für Zylindersägen 32–76 mm, **Art. 0632 02.**



2) Aufnahme A4, 6-kt-Schaft, 6,2 mm, passend für Zylindersägen 19–25 mm, **Art. 0632 04 1**



3) Schleuderfeder A7, passend für alle Zylindersägen, **Art. 0632 07.**



Art.	Abmessung mm / Zoll	Empfohlene Drehzahlen 1/min				
		Weicher Stahl	WS VA	Guss-eisen	Messing	Alu-minium
0632 900 019	19 / 3/4	460	230	300	600	690
0632 900 022	22 / 7/8	390	195	260	520	585
0632 900 025	25 / 1	350	175	235	470	525
0632 900 032	32 / 1 1/4	275	140	180	360	410
0632 900 035	35 / 1 1/8	250	125	165	330	375
0632 900 038	38 / 1 1/2	230	115	150	300	345

Art.	Abmessung mm / Zoll	Empfohlene Drehzahlen 1/min				
		Weicher Stahl	WS VA	Guss-eisen	Messing	Alu-minium
0632 900 044	44 / 1 3/4	195	95	130	260	295
0632 900 051	51 / 2	170	85	115	230	255
0632 900 057	57 / 2 1/4	150	75	100	200	225
0632 900 064	64 / 2 1/2	135	65	90	180	205
0632 900 068	68 / 2 11/16	130	65	85	170	195
0632 900 076	76 / 3	115	55	75	150	170