

## FUGEÅND VKP PLUS

### Fleksibel, selvklebende fugeånd for tetting og isolering ved innsetting av dører, vinduer og lignende



Det ekspanderende båndet er vannavvisende, men "pustende". Underlaget må være helt rent ved montering. Godkjent i henhold til DIN 18542.

#### Bruksområder

Bygg og anlegg til tetningsfuger, montering av dører, vinduer etc. Containerbyggere, VVS, klima- og kjølemontering, maskinbygging, baderomsmontering o.s.v.

#### Bruksanvisning

- 1: Hefteflaten skal være ren, tørr og fettfri
- 2: Klipp båndet med en overlengde på ca 3 %. De første og siste 3 til 5 cm på rullen klippes/skjæres vekk
- 3: Fjern dekkpapiret og test båndet på den mest velegnede flaten. Fugebåndet trykkes fast til underlaget
- 4: **Fugebåndet må aldri føres rundt hjørner**, men monteres vinkelrett sammen
- 5: Ved skjøting av fugebåndet støtes endene sammen. Overlapping må ikke forekomme

**NB!** Den ideelle monteringstemperatur ligger mellom +5 grader til 30 grader. Det anbefales å oppbevare fugebåndet ved romtemperatur.

#### Teknisk info

- Egenvekt 110 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm 10\%$ )
- Materiale Acrylatpolymerdispersion
- Temperaturbestandighet -30°C til +90°C
- Varmemotstandighet 0,05 W/mK
- Vanndampdiffusjon  $\mu \leq 100$  etter DIN 18542
- Brennbarhet Tungt antennelig –
- Klasse B1 DIN 4102
- Heftetid til underlaget 0°C opp til 10 dager
- 10°C 48 timer
- 20°C 3 timer
- 30°C 10 minutter
- Bestandighet UV-, forvitring-, værbestandig.
- Motstandsdyktig mot sopp og bakterier
- Lagringstemperatur Inntil 2 års lagring ved +5 til +25°C
- Arbeidstemperatur +5°C eller varmere

#### Video Link

<http://youtu.be/0Gw9fnrD7uU>

Varetekst	Art. nr.	Ant. ruller pr. kartong	Fugebredde mm	Lengde m
Fugeånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12mm	<b>0875 011 58</b>	20	8-12	4,3
Fugeånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm	<b>0875 012 510</b>	12	10-15	6,5
Fugeånd Vkp b=15mm maks fugeb 8-12 grå	<b>0875 021 58</b>	20	8-12	4,3
Fugeånd Vkp b=25mm maks fugeb 10-15mm G	<b>0875 022 510</b>	12	10-15	6,5