

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

LADY TRE & PANEL 80



Versjon: 0607

Jotun A/S
Postboks 2021
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN: Lady Tre & Panel 80
BINDEMIDDEL: Interiør oljemaling
TYNNINGSMIDDEL: Jotun White Spirit

BRUKSOMRÅDE

Lady Tre & Panel 80 er en blank, slitesterk tiksotrop interiørmaling basert på alkydoljer.
Lady Tre & Panel 80 benyttes som mellom- og toppstrøk på flater som dører, vinduer, listverk, tak og vegg av panel/tre.
Lady Tre & Panel 80 fyller og flyter godt, siger lite og er behagelig å arbeide med.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og holde en min. temperatur på + 5 til 10°C. Luftens RH Max 70%.
Påføringsmetode: Pensel, rull/fordriver, pute og sprøyte.
Oppbevaring: Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport: Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Produktet anbefales til innendørs bruk.
Yrkeshygienisk luftbehov: YL-GRUPPE 2

VEDLIKEHOLD

Renhold:
Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker.
Vask av malte flater:
PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen og emisjonsdokumentet for vaskemidlet. Til daglig renhold skal temperaturen være <+40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk.
Vask/ rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/ slipemiddel skader overflaten.
Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

VEDLIKEHOLDSENTERVALL

Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov

AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall.
Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.
Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt.
Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.
Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.
Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: