



Generell informasjon

Marmoleum click har et overflatelag av linoleum, som primært er laget av økologisk framstilte materialer og er behandlet i henhold til miljøvennlige prosedyrer. Hovedbestanddelen er naturlig linolje som er blandet med tremel, harpiks og kalkstein. Marmoleum får sin farge fra økologiske fargepigmenter. Materialene blir presset sammen på jutevev under høyt trykk, og slik skapes et svært holdbart og miljøvennlig gulvbelegg.

Ettersom linoleum er laget av naturlige råmaterialer, kan det forekomme små nyanseforskjeller i farge og struktur mellom produksjonspartier, vareprøver og den leverte varen.

Etter hvert som all linoleum fullfører sin modningsprosess, oppstår et midlertidig naturlig fenomen som kan gi produktet et gulskjær. Eksponer produktet for naturlig eller kunstig lys for at gulskjæret skal forsvinne og den virkelige fargen i Marmoleum-gulvet får utvikle seg.

Marmoleum blir så lagt på et eksklusivt HDF-kjernemateriale med et støttelag av kork, og utstyrt med et mekanisk låsesystem.

Marmoleum click legges helt uten behov for lim. Gulvet kan legges både med not i fjær og fjær i not. Det er imidlertid enklest å banke fjæren inn i noten. Sammenføyingsmetoden "kant-i-kant" er vist nedenfor.

Komme i gang

TIPUNKTS SJEKKLISTE – LES DENNE FØRST

Du finner utfyllende informasjon til hvert punkt lenger ned:

1. **Oppbevar pakkene i romtemperatur** og åpne pakke etter pakke mens du legger gulvet.
2. Dette gulvet **skal legges flytende**, dvs. hold alltid avstand (=10 mm) til **alle faste** bygningsdeler.
3. **Kontroller gulvkonstruksjonen hos deg.** Den må være tørr (**kontroller alltid!**), ren, fast og jevn, fjern alltid vegg-til-vegg-tepper og undersøk gulvet.
4. Velg underlagsmateriale (les nøye nedenfor!) med utgangspunkt i din egen situasjon – **alle gulv er unike!**
5. **Mål** rommet, velg leggeretning , gulvdesign og leggemønster. Skjær til første og/eller siste lengde.
6. **Gulvvarme** – se egne råd og krav
– følg instruksene fra leverandøren av systemet!
7. Legg gulvet som beskrevet i avsnittet nedenfor, hold rent mens du arbeider!
8. **Kontroller** gulvet ditt **fortløpende** under monteringen
Defekte bord som er lagt, kan ikke reklameres etterpå



9. Sørg for at det hele tiden er **riktig romtemperatur (18-24 °C)** og **en relativ luftfuktighet på 40-60 %**.
10. Vedlikehold/rengjør ditt Marmoleum click-gulv i henhold til instruksene, og du vil få stor glede av det.

Viktig

Marmoleum click bør oppbevares i uåpnet forpakning i 2-3 dager midt i rommet det skal legges i.

Romtemperaturen bør være minst 15 °C, og relativ luftfuktighet 40 – 60 %. For å opprettholde Marmoleum click-gulvets langsiktige verdi anbefaler vi at man benytter en elektrisk luftfukter (vaporisator) for å unngå uttørring (hovedsakelig i vinterhalvåret). Bordene bør kontrolleres i dagslys før de monteres.

Marmoleum click kan legges på ethvert rent, tørt og jevnt undergulv med en god struktur (i henhold til de allment aksepterte bransjeregulene som er i overensstemmelse med VOB, Del C, DIN 18356 ”parkettarbeid”). Merk at alle vegg-til-vegg-tepper må fjernes. Ved undergulv av mineralmaterialer (dvs. betong) skal restfuktigheten være på maks. 2 CM% og maks. 0,5 CM% for anhydritlag. Alle ujevnheter på ± 2 mm over 2 m eller mer må jevnes ut tilsvarende. Drøft om nødvendig undergulvforholdene med din leverandør.

Undergulvet skal alltid dekkes med en fuktsperre, en aldringsbestandig PE-folie – eller den angitte folien til respektive situasjoner. Et ekstra lag PE-skum (tykkelse 2 mm, tetthet min. 30 kg/m³ – som plasseres over folien – forbedrer lydisolasjonen og jevner ut mindre ujevnheter i undergulvet.

- **Bruk en 0,20 mm tykk PE-folie når gulvet legges på undergulv av mineralmaterialer (dvs. betong, unntatt støpte betonglag). Kantene skal føres opp langs veggene (med 5 cm) og skjøtene skal overlappe hverandre med minst 20 cm.**
- **Bruk en folie på minst 0,2 mm når gulvet legges på undergulv (også tregulv) med gulvvarme. Merk at gulvkonstruksjonen vil begrense varmeoverføringen noe.**

Marmoleum click er ikke egnet for våtrom som for eksempel bad.

Vedlikehold av gulvet

For mer informasjon om rengjøring og vedlikehold kan du kontakte vår kundeserviceavdeling og få tilsendt brosjyren om Marmoleum gulvpleie eller gå inn på nettstedet om Marmoleum.

Gulvbeskyttelse, møbler, entreer

Sett filtbitar på stolben og andre møbelben.

Legg dørmatter ved alle inngangspartier.



