

BRANNHEMMENDE FUGEMASSE IPT



- Erstatning for Brannhemmende silikon
- Multifunksjonell masse for liming, fuging, tetting, brann og lyd
- Forhindrer spredning av brann og røyk gjennom fuger i brannklassifiserte vegger og dekker

Teknisk info

- Godkjent for BREEAM-NOR prosjekter
- Brannmotstand : Inntil klasse EI 240
- Overmalbar
- Klebefri: ca. 60 min.
- Hardhet: Shore A 47
- Elastisiteten: 30 %
- Herdetid: 2-3 mm per døgn
- Overmalbar, egne forsøk anbefales
- Krymp: 15% volum ensidig
- Farge: hvit
- Brukstemperatur: +5 °C til +40 °C
- Temperaturbestandighet: -30 °C til + 75 °C
- Lydmotstand ensidig fuge, 12 mm dybde uten bakdytt: 62 dB RW

Emisjonsdata

	Emisjonsrate 3 dager [µg/m ² xh]	Emisjonsrate 4 uker, [µg/m ² xh]
TVOC	0,0077	< 0,005
H ₂ CO	0,00	0,00
NH ₃	0,19	< 0,19
Kreft- IARC kat. 1	0,00	0,00
Allergi CLIMPAQ	0,00	0,00

Se monteringsveiledning for godkjent brannfuging

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Palle str
IPT Fuge- og tettemasse	0893 313 300	25/1	800 stk