

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 089010031 038 24

KLEB OG TETT SORT TUBE  
70 ML



# Kleb og Tett

Hurtigtørkende og elastisk fugemasse, lim- og konstruksjonstetting på PU-basis.  
Overlakkerbar - slipbar

## Patron

**Innhold: 310 ml**

Pk: 1/ 12stk.

Art. nr.	Farge
<b>0890 100 1</b>	hvit
<b>0890 100 2</b>	grå
<b>0890 100 3</b>	sort
<b>0890 100 4</b>	mørk brun
<b>0890 100 5</b>	lys brun

## Tube

**Innhold: 70 ml**

Pk: 1/24 stk.

Art. nr.	Farge
<b>0890 100 11</b>	hvit
<b>0890 100 21</b>	grå
<b>0890 100 31</b>	sort

## Egenskaper

- Høy UV-, klima- og aldringsbestandighet
- Vedvarende elastisk, svinner lite
- Fysilogisk sikker å bruke og uskadelig i herdet tilstand, nøytral lukt
- Fremragende polering med såpevann

**Primer er kun nødvendig på porøse materialer og på bart jern og stål. Primerbehov 150 g/m<sup>2</sup>**



## Primer for plast/tre/betong

Innhold	Art. nr.	Pk./Stk.
250 ml	<b>0890 100 62</b>	1/6

Primer for Kleb og Tett og andre PU-baserte masser på plast (for eksempel PVC, ABS, GUP), tre og andre porøse overflater som stein og betong. Herdetid: min. 30 min. (23°C/50 r.f) Kan ikke brukes på PE, PP, PTFE, PMMA og PC.



## Primer for metall

Innhold	Art. nr.	Pk./Stk.
250 ml	<b>0890 100 61</b>	1/6

Primer for Kleb og Tett og andre PU-baserte masser på metalliske overflater (for eksempel jern, stål, rustfritt, varmforsinket stål, aluminium, eloksert aluminium, kobber, messing, sink). Herdetid: min. 30 min. (23°C/50 r.f) Gir ikke tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.