

## Ytelseserklæring

No.: **PS-20001**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

### **Protecta Fuktimpregnering**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11 (4):

#### **Se forpakning for batchnummer**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifisering:

3.1 Protecta Fuktimpregnering – vannavvisende impregnering i henhold til EN 1504-2. Protecta Fuktimpregnering er limaktige, VOC fri impregnering basert på alkyl-alkoksy-silaner. Gir en langvarig og pålitelig vannavstøtende effekt på mineralske overflater som murverk og fasader.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Polyseam Ltd.**  
15 St Andrews Road  
Huddersfield  
West Yorkshire  
HD1 6SB  
United Kingdom

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

**Polyseam AS**  
Ravneveien 7  
3174 Revetal

6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

#### **System 4**

7. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

**EN1504-2**

8. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en Europeisk teknisk vurdering (ETA):

**Ikke relevant**

9. Oppgitt ytelse:

**EN 1504-2:2004 Produkter for overflatebehandling - hydrofob impregnering**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Gjennomtrengningsdybde	Klasse II: $\geq 10\text{mm}$	EN1504-2:2004
Vannabsorpsjon og motstand mot alkali	Absorpsjonsforhold $<7,5\%$ sammenlignet med ubehandlet prøve $<10\%$ etter nedsenking i alkaliløsning	
Herdehastighet for hydrofob impregnering	Klasse I: $> 30\%$	
Tap av masse etter fryse-tine salt test	Oppfylt vekttap etter minst 20 sykluser senere sammenlignet med ubehandlet prøve	
Farlige stoffer	Er i overensstemmelse med EN 1504- 2: 5.3	

\* Beskrivelsene i denne ytelseserklæringen er basert på antatt levetid på Protecta Fuktimpregnering på 20 år. Forutsatt at bruksanvisninger angitt i produsentens montasjeanvisning og tekniske datablad for pakking/transport/lagring/installasjon/bruk/reparasjon er fulgt. Produktet kan brukes utendørs med eksponering for UV, men ikke utsettes for overdreven varme. Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total økonomi for ferdige utførte arbeider.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nr.4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Neil Heffernan, Certification Manager  
 -----  
 (name and function)

London, 16.09.2020  
 -----

Place and date of issue



-----  
 Signature