

## 2K PLASTLIM REPLAST® ME 30 SEK.



## 2K-plastlim for reparasjon av plastdeler - for rask fiksering

### Uten H351-(R40) faremerking

Bedre brukersikkerhet

### Meget god kjemikaliebestandighet

Tåler blant annet bensin

### Grovere slipepartikler

Partiklene vil falle mot bakken og ikke virvles opp i luften

### Rask utharding

Slip- og overlakeringsbar etter kort tid

### God fleksibilitet i ferdig herdet lim

Tar opp mer bevegelse og vibrasjon

### Løsemiddel- og silikonfri formulering

Bedre temperaturstabilitet

### Bruksområder

Reparasjon av plastdeler, som spoiler, radiatorgrill, klips og ører, fester på lyktehus etc. Ikke egnet til PE- (polyetylen) og PP- (polypropylen) eller PTFE- (polytetrafluor ethylen) plast. Kan brukes på ulike typer herdet plast, som CFK, SMC, BMC, RTM. Limer termoplast som ABS, PC, PUR-RIM. Limer ulike typer metall og tre.

**Biler:** Spoilere, kjølegitter, pyntelister, kufangere, beslag på lykter og kjølere etc. **Lastebiler og busser:** Skjørt, kufangere, luftinnsug, hjulbuer etc. **Motorsykler:** Alle pyntelister

### Video Link

<https://www.youtube.com/watch?v=4XCpVfBp47s>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Plastlim Replast ME 2K 30sek. 50ml	<b>0893 500 050</b>	6/1

Innhold	50ml
Blandingsforhold	1:1
Kjemikaliebasis	polyuretan
Farge	Sort
Bearbeidings tid	30 sek
Slipbar etter	6 min
Bearbeid.temp min/maks	15 til 25°C
Temp.bestandighet min/maks	-30 til 100°C