

SPRAYLAKK

Nitroalkyd spraylakk av meget høy kvalitet



- Hurtigtørkende, etterlater en optimal overflate.
- Kan brukes på alle kjente grunninger, fyllstoffer og laktyper.

Bruksanvisning

- Rist boksen godt før bruk, ca. 3 min.
- Underlaget må være rent, tørt og fettfritt
- Rust og løse rester må fjernes, puss lett og påfør en grunning
- Sprayavstand: 20 - 25 cm
- Vent 5 min. mellom hver påføring
- Lagringstemperatur: +15 °C - 25 °C og maks. 60 % rel.f.
- Optimal bearbeidingsstemperatur: +20 °C

Teknisk info

- Tungmetallfri
- Tørketid ved 20 °C, støvtørr: <10 min., overflatetørr: <20 min.
- Temperaturbestandighet til +80 °C

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Spraylakk brannrød silkegl.RAL3000 400ml	0893 343 000	6/1
Spraylakk rød høyglans RAL3020 600ml	0893 333 020	
Spraylakk blå høyglans RAL5002 600ml	0893 335 002	
Spraylakk hgl enzianblå RAL5010 600ml	0893 335 010	
Spraylakk himmelblå s.gl. RAL5015 400ml	0893 345 015	
Spraylakk smaragdgr. s.gl. RAL6001 400ml	0893 346 001	
Spraylakk kremhvitt s.gl. RAL9001 400ml	0893 349 001	
Spraylakk sort matt ral9005 400ml	0893 329 005	12/1
Spraylakk sort blank ral9005 400ml	0893 369 005	6/1
Spraylakk sort silkeglans ral9005 400ml	0893 349 005	
Spraylakk sort høyglans ral9005 600ml	0893 339 005	
Spraylakk hvit silkeglans RAL9010 400ml	0893 349 010	
Spraylakk hvit høyglans RAL9010 600ml	0893 339 010	
Spraylakk klar silkematt 400ml	0893 351 920	
Spraylakk klar høyglans 400ml	0893 351 930	
Spraylakk kiselgrå hgl. RAL7032 400ml	0893 367 032	
Spraylakk lysegrå h.gl. RAL7035 400ml	0893 367 035	
Spraylakk gul høyglans RAL1007 600ml	0893 331 007	
Spraylakk gul høyglans RAL1032 600ml	0893 331 032	
Spraylakk galanitgrå DB129 s.gl. 400ml	0893 349 129	
Spraylakk sølv metallic RAL9006 400ml	0893 369 006	
Spraylakk sølv høyglans ral9006 600ml	0893 339 006	
Spraylakk perlesølv 400ml	0893 351 895	
Spraylakk varmebest. 650 °C sort 400ml	0893 359 005	
Rust-Stopp grunning spray 300ml	0890 190	12/1
Grunningspray lysgrå 400ml	0890 180	