

Beskrivelsestekst Forbo SureStep

Oppdatert: 03/15

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7, 1383 Asker, Norway
Tel +47 66 77 12 00, Fax +47 66 77 12 45
Info.norway@forbo.com, www.forbo-flooring.no
Orf.nr. NO 9325 88390 MVA
Bank: 6215.05.66431

EN normer det henvises til i beskrivelsen:

Norm nummer	Beskrivelse
EN-ISO 13845	Henviser til produktkategorien sklihemmende vinyl.
EN ISO 24340	Tykkelse på slitesjikt heterogen vinyl sklihemmende.
EN-ISO 10874	Bruksklasser for gulvbelegg basert på hva normen tilsier at typen gulv skal tåle. 2x er for privat, 3x er for offentlig miljø og 4x er for industri. Det høyeste tallet angir den høyeste kvaliteten (tåler mest slitasje).
DIN 51130	Grad av sklihemmende egenskaper på vinyl.

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes heterogen sklihemmende vinyl i henhold til EN ISO 13845. Slitesjiktet skal være 0,7 mm tykt i henhold til EN ISO24340. Belegget skal oppfylle klasse 34 og 43 i henhold EN-ISO 10874 og oppfylle R10 i henhold til DIN 51130. Designet som benyttes skal være likt Forbo SureStep **XXXXXX** eller tilsvarende.

Det forutsettes at skjøtene sveises med tråd. FDV Dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, renholds- og leggeanvisning.

Det valgte gulvbelegget skal ha egen EPD (ikke generisk) for å dokumentere den fatiske miljøbelastningen for produktet.

Byggrensjøring skal utføres etter gulvprodusentens anbefaling. Det kreves ingen installasjonsbehandling for renhold.

Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge og dette skal medregnes i anbudet. Eventuelt «likeverdig» belegg og farger skal godkjennes av byggherre/ arkitekt.