

BORHAMMER H24-MLS

Lett borhammer



- Lett borhammer for boring av plugg hull og lett meisling i mur
- En av de raskeste borhammerne i sin klasse
- Utskiftbar chucker. Chuck PLUSS og chuck for 1-13mm rund tange.
- Best egnet fra Ø 4mm til Ø 14 mm i betong.
- Lett, kompakt og ergonomisk form, ligger godt i hånden
- Slagstopp, meiselfunksjon, høyre-/ venstregange og trinnløs hastighet gjør maskinen enkel å tilpasse forskjellige arbeidsoppgaver
- 3-års garanti mot material- og fabrikkasjonsfeil

Hurtigskifte av chuck

Denne maskinen har hurtigkobling for skifte av chuck. PLUSS-chucken kan skiftes ut mot en vanlig chuck for metall eller treboring med et enkelt håndgrep. Chuck for vanlige bor med sylindrisk tange ligger vedlagt.

Würth Norge er medlem av



for miljøets skyld

Innhold		
1		2
Betegnelse	Art. nr.	Pk./stk
Borhammer H24-MLS PLUS	5708 202 x	1
Chuck SDS+ f.borhammer H24-MLS	5808 202 001	
Chuck 1-13mm f.borhammer H24-MLS	5808 202 014	
Støttehåndtak	5808 202 015	
Verktøykoffert, ORSY 200	0955 155	
Plast innlegg til koffert	5808 200 995	

Tekniske data	
Driftspenning	230V / 50/60Hz
Beskyttelsesklasse	II
Opptatt effekt	750Watt
Ubelastet omdreiningshastighet	0-1250 o/min
Ubelastet slagantall	0-4500 pr. min
Slagstyrke enketslag	2,4 J
Sikkerhetsutkobling ved	28Nm
Max borkapasitet i betong	24mm
Max borkapasitet i mur m/borkrone	68mm
Max borkapasitet i stål	13mm
Max borkapasitet i tre	30mm
Chuckkapasitet	1-13mm
Anbefalt bordiameter i mur	4-14mm
Vibrasjon v/hammerboring i betong iht. EN 60745	13,3 m/s ²
Kabellengde	4 M
Vekt	2,6kg