

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JOTAPROFF TRE/SNICKERIER 15/40



Versjon: 0611

Jotun A/S
Postboks 2021
3202 Sandefjord

PRODUKTNAVN: JOTAPROFF TRE/SNICKERIER 15/40
BINDEMIDDEL: Akryl dispersjonsmaling
TYNNINGSMIDDEL: Vann

BRUKSOMRÅDE:

JOTAPROFF TRE/SNICKERIER 15/40 er en meget luktsvak, vanntynnet, akrylmaling til innendørs bruk. Benyttes i tørre rom som mellom- og toppstrøk på lister, panel, MDF, dører og vinduer.

Underlag: Overflaten må være fast, rent og tørt og holde en min.temp. på +10 °C. Luftens RH Max. 70%.
Påføringsmetode: Pensel, rull/fordriver og lavtrykksprøyte
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport: Ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser. (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON:

Produktet avgir svak emisjon målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling, vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VEDLIKEHOLD:

Renhold:

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. (Herdetid for produktet)

Vask av malte flater:

PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen og emisjonsdokumentet for vaskemidlet. Til daglig renhold skal temperaturen være <+40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk. Vask/ rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/ slipemiddel skader overflaten. Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL:

Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov

MILJØMERKING:



AVFALLSHÅNDTERING:

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



VOC:

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

REPARASJON / SKADE:

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: