

MULTI LIGHT BLUE



Bland.forh: 2-3% herderBearb.tid: 4-5 min. 20 °CTørketid: 20 min. 20°C



Korning: 80-280

Universalsparkel for fylling og utjevning av større ujevnheter og riper

- Meget lett slippt siste generasjon universalsparkel.
- Gir en optimal porefri overflate etter sliping.
- Svært god heft på stål, galvanisert, aluminium, og overflater av tre.

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Multi Light Blue 1 lit	Blå	0892 603 013	6/1
Multi Light Blue disp.sparkel 1,65lit	Blå	0892 603 165	4/4

MULTI LIGHT 1020



Bland.forh: 2-3% herderBearb.tid: 4-5 min. 20 °CTørketid: 20 min. 20°C



Korning: 80-280

Universalsparkel for fylling og utjevning av større ujevnheter og riper

- Svært god heft på stål, aluminium, galvaniserte overflater, glassfiber og tre
- Opptil 40 % bedre slipbarhet enn andre sparkeltyper
- Gir en helt tørr og porefri overflate

Bruksanvisning

Overflaten skal være ren, tørr, og fri for fett og skitt. Slip overflaten før påføring. Kun tørrsliping.

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Multi Light 1020 sparkel boks 1,3lit	Beige	1993 102 0	6/1
Multi Light 1020 disp.sparkel 1,65lit		1993 102 03	4/4

VAKU 50



Bland.forh: 2% herderBearbeidings tid 4-5 min. Tørketid 20-30 min. Korning 80-280

Elastisk sparkel spesielt godt egnet på plast

- Høy elastisitet
- Enkel å forme
- God hefteevne
- Lett å slippe
- Tørker hurtig, tidsbesparende
- Temperaturbestandig opp til 80°C

Bruksanvisning

Overflaten skal være ren, tørr, og fri for fett og skitt. Slip overflaten før påføring. Kun tørrsliping.

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Vaku 50 plastsparkel m/herder 520ml	Antrasitt	0892 605 01	6/1