

JOTUN Rullesparkel Medium universal

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkel til innendørs bruk i tørre rom. Spesielt tilpasset helsparkling og rullepåføring, men kan med fordel også benyttes til flekk- og skjøtsparkling. God allroundsparkel til de fleste underlag.



Egenskaper og fordeler

Enkel å påføre med rull og lett å slippe. Sparkelen gir minimalt med porer på ikke-sugende underlag og er derfor svært godt egnet på tidligere malte overflater. **JOTUN Rullesparkel Medium universal** gir fin og jevn overflate som kan overmales.

Bruksområde

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong, lettbetong, glassfiberstrier og bygningsplater. Benyttes sammen med **JOTUN Sparkelremse papir** ved skjøtsparkling av gipsplater.

23°C – 50% R.H.

23°C – 50% R.H.



Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Vedlikehold

Renhold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Vask av behandlede flater

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Vedlikeholdsintervall

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.


Reparasjon av skade

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60001897

NOBB modul nummer

60001858

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift