

FUGEMASSE BYGGSILIKON



Metallfarget silikonfug

- Særlig godt egnet for fuger med stor bevegelighet
- Hefter til glass, metall, betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plasttyper.
- Ikke overmalbar
- Shore A: 24
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20

Teknisk info

- Hefter til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium og plast.
- Porøse overflater bør primes
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Fargebestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
Byggsilikon aluminium 310 ml	0892 853 315	24/1	576
Byggsilikon edelstål 310 ml	0892 853 313		576

Hinnedannelse	15 min.
Shore A Hardhet	24
Herdetid	2 mm/ 1. døgn
Elastisitet	25 %
Strekk før brudd	300 %
Arbeidstemp.	+5 °C - +40° C
Brukstemp.	-40 °C - +150 °C
Egenvekt	1,01 g/cm ³