

## LADY INTERIOR FINISH 10/40

---

### PRODUKT BESKRIVELSE

<b>Type</b>	Vanntynnet penselkvalitet
<b>Bruksområde</b>	Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.
<b>Egenskap</b>	Malingen har en god heft- og dekkevne og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.
<b>Bindemiddeltype</b>	Akryl dispersjonsmaling.
<b>Tynningsmiddel</b>	Vann
<b>Rengjøringsmiddel</b>	Vann/JOTUN PENSELRENS
<b>Underlag</b>	Overflaten må være fast, ren og tørr og holde en min.temp på +10°C. Luftens RH Max 70%.
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull og sprøyte.
<b>Tekniske spesifikasjoner</b>	Se Teknisk Datablad.




---

### VEDLIKEHOLD

<b>Renhold</b>	Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 – 4 uker.
<b>Vask av malte flater</b>	PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisning og emisjonsdokumenter for vaskemidlet. Til daglig renhold skal temperaturen være < +40 °C . Spyling og lignende utføres med lavt trykk. Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.
<b>Vedlikeholdsintervall</b>	Vedlikeholdsintervallet påvirkes av mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.
<b>Reparasjon/skade</b>	Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må dette dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

---

### TRANSPORT-, HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATA

<b>Oppbevaring</b>	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
<b>Transport</b>	For ev. transportklassifisering: Se pkt. 14 i sikkerhetsdatablad.
<b>Innemiljø/emisjon</b>	Produktet anbefales kun til innendørs bruk.   <p>Better for the environment... • Velegnet/Låmpelig til/før innendørs/indendørs/innomhusbruk/brug. • Begrenset/Lavt/Begrensat innhold/indhold inneholdt av/af farlige/farliga stoffer/stoffer. • Lavt/Lågt innhold/indhold/innehåll av/af løsemidler/oppløsningsmidler /lösningemedel. ...better for you. NOR/7/1</p>
<b>VOC</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.
<b>Avfallshåndtering</b>	Viser til SFT's avfallsforskrift, Kapittel 11 Farlig avfall (vedlegg 1 Den europeiske avfallslisten; vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall).  Våt maling betraktes som farlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak i henhold til returordningen "Tomt og Tørt"
<b>Sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, vi kan derfor ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Jotun A/S forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling betraktes som halvfabrikat. Resultatet er avhengig av faktorer som underlagets konstruksjon og tilstand, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

## Behandlet flate

## Malt i farge

## Malerarbeidet utført av

## Dato