

FDV-dokumentasjon

Produkt: 089010011 038 24
KLEB OG TETT HVIT TUBE
70 ML



Kleb og Tett

Hurtigtørkende og elastisk fugemasse, lim- og konstruksjonstetting på PU-basis.
Overlakkerbar - slipbar

Patron

Innhold: 310 ml

Pk: 1/ 12stk.

Art. nr.	Farge
0890 100 1	hvit
0890 100 2	grå
0890 100 3	sort
0890 100 4	mørk brun
0890 100 5	lys brun

Tube

Innhold: 70 ml

Pk: 1/24 stk.

Art. nr.	Farge
0890 100 11	hvit
0890 100 21	grå
0890 100 31	sort

Egenskaper

- Høy UV-, klima- og aldringsbestandighet
- Vedvarende elastisk, svinner lite
- Fysilogisk sikker å bruke og uskadelig i herdet tilstand, nøytral lukt
- Fremragende polering med såpevann

Primer er kun nødvendig på porøse materialer og på bart jern og stål. Primerbehov 150 g/m²



Primer for plast/tre/betong

Innhold	Art. nr.	Pk./Stk.
250 ml	0890 100 62	1/6

Primer for Kleb og Tett og andre PU-baserte masser på plast (for eksempel PVC, ABS, GUP), tre og andre porøse overflater som stein og betong. Herdetid: min. 30 min. (23°C/50 r.f) Kan ikke brukes på PE, PP, PTFE, PMMA og PC.



Primer for metall

Innhold	Art. nr.	Pk./Stk.
250 ml	0890 100 61	1/6

Primer for Kleb og Tett og andre PU-baserte masser på metalliske overflater (for eksempel jern, stål, rustfritt, varmforsinket stål, aluminium, eloksert aluminium, kobber, messing, sink). Herdetid: min. 30 min. (23°C/50 r.f) Gir ikke tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.