

## KJEMIANKER WIT-UH 300

### Ankermasse til forankring av gjengebolter og kamstål i risset og rissfri betong.



- ETA 17/0127 og ETA 17/0036 (kamstål)
- Ankermasse med svært høye lastkapasiteter til forankring i risset og rissfri betong
- Korte herdetider
- Lastområde 3,9 kN - 221,6 kN
- Lagringstemperatur + 5 °C til + 25 °C
- Styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggressive miljøer

#### Bruksområder

- Risset betong
- Rissfri betong

#### OBS/Advarsel

- WIT ankermasser bør brukes i kombinasjon med W-VI gjengebolter eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- NB! Herdetid avhenger av temperatur i borehullet og lufttemperatur.

#### Teknisk info

- **Brukstemperatur -5 °C til +40 °C**
- **Temperaturområde -40 til +160 °C**
- **Lagringstemperatur 5 °C til 25 °C**
- **320 ml og 420 ml patronstørrelse**

#### Tilbehør

- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH 330 ml: 0891003
- Patronspistol WIT-VM/UH 420 ml: 0891000004

#### Würth Technical Software II

[https://www.wuerth.eu/web/en/technical\\_software/technical\\_software.php](https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php)



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
WIT-UH 300 injiseringsmørtel 320ml	<b>5918 500 320</b>	12/1
WIT-UH 300 injiseringsmørtel 420ml	<b>5918 500 420</b>	12/1