



## ARDEX SK TRICOM

### Tetningsbånd og -hjørner

- Tetningsbånd- og hjørner
  - Sikker tetting mellom våtromsmembran og overganger
  - Festes i membranen
  - Lett å montere
  - Vanntett og værbestandig
  - Stor rivestyrke og meget elastisk
  - Bestandig overfor alkalier og aggressive stoffer
- ARDEX SK 12 TRICOM tetningsbånd 120 mm
  - ARDEX SK 90 TRICOM innvendig hjørne 90°
  - ARDEX SK 270 TRICOM utvendig hjørne 270°

#### BRUKSOMRÅDE

ARDEX SK TRICOM tetningsbånd og -hjørner brukes sammen med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 og ARDEX S 7, smøremembraner til fleksibel og vanntett overbygging av bevegelsesfuger, hjørnefuger i baderom og områder med vedvarende vannpåvirkning, som f.eks. svømmebassenger, storkjøkkener, hoteller, institusjoner og lignende. ARDEX SK TRICOM tetningsbånd kan brukes både innen- og utendørs.

#### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, rent og bæredyktig. ARDEX SK TRICOM kan festes til underlaget med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX 7, se databladene for disse produktene for ytterligere informasjon

#### BEARBEIDING

Det skal påføres rikelig med membran på de gjeldende områder og tetningsbånd og tetningshjørner limes fast i den våte membranen. Når tetningsbåndet er montert, påføres resten av vegg og gulv første strøk med membran.

Skjøting av tetningsbåndet skal utføres med min. 50 mm overlapp som limes med membran. Ved bruk av ARDEX S 1-K til liming av overlapper, vil tørketiden være vesentlig lengre enn for ARDEX 8+9 og ARDEX S 7.

Andre strøket med membran påføres når første strøket er tørt, og påføres slik at både tetningsbånd og -hjørner dekkes helt av membran.

#### BEMERK

ARDEX SK TRICOM tetningsdetaljer må ikke benyttes i direkte kontakt med løsemiddelholdige produkter.

Ved bruk i særlig utsatte områder med aggressiv kjemisk belastning, samt ved belastning med olje, drivstoff eller alkoholholdige stoffer anbefales det å kontakte ARDEX for teknisk rådgivning før arbeidet startes.

I tvilstilfeller anbefales det å foreta en prøvelegging eller kompatibilitetstest.

#### TEKNISKE DATA

Farge: Hvit, med grått mønster.

Egnet til: fugebredder på maks. 30 mm.

Bruddstyrke/bruddforlengelse bærelag: 600 % ved 60 N/15 mm.

Samlet tykkelse: Ca. 0,32 mm.

Samlet vekt: ca. 180 g/m<sup>2</sup>.

Spenningsstrykk: 3,0 bar.

Tillat bevægelse: Max. 80 % av fugebredden.

Temperaturresistens: -35 °C til +90 °C.

Foldetest ved -20 °C: ingen sprekker.

#### FORPAKNING

ARDEX SK 12 TRICOM tetningsbånd 120.

Bredde: 120 mm.

Rullelengde: 50 m. Kartong á 1 rull.

Rullelengde: 10 m. Kartong á 1 rull.

ARDEX SK 90 TRICOM innvendig hjørne 90°.

Sidelengde: 120 mm. Kartong á 25 stk.

ARDEX SK 270 TRICOM utvendig hjørne 270°.

Sidelengde: 115 mm. Kartong á 25 stk.

Lagring: I tørre og kjølige rom.

Lagringstid: 2 år i originalemballasjen.

