

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikklforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Porcelanato UGL	Naturale		
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
VIT-097116	ARK.97x97 UNI GRAFITE GREY MATT	M10x10		R10B	
GTIN 8698109587168		Tykkelse 6 mm			
Egenskapsdeklarasjon:			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			Arkitekt porcelain	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			0,50 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R10 B	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet	Min	> 35 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100	
Bruddfasthet	Min	> 1300 N			
Ripefasthet			175 mm ³	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	Min	UB-ULA-ULC-UHA-UHC	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106	
Flekkbestandighet			Min 3	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering				Green Building Council (GBC)	
Produsent /	UNI EN ISO 14025	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja	Ja		Ja
Vedlikeholdsinstruks:			29112022/sme ret		
Byggerenhold			Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5		
Info			Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold			Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
			Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7		eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7		eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie			Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				