

**BYGGMA ASA****FDV – 011****Produkt: Classique tak. Ferdigmalt****Format: 11 x 620 x 1220. / 300 x 1820/1200****\Anvendelsesområde.**

Montering	Monteres på elektrikkerlekter, eller direkte på tvers <u>tørre</u> bjelker/ lekter. Da med endeskjøten på bjelken. Kan anvendes i tak på våtrom. Vanlig avtrekk forutsettes.
Spiker	1,7/25 med hode eller kramper med min 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruer	BK25 Christiania spikerverk, eller tilsvarende. På stål, gjennom 1 lag gips: Bk35 eller tilsvarende.

**Leverandør.**

Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E.mail	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>

**Produktbeskrivelse.**

Betegnelse	Hvite takplater med "appelsinhud" overflate.
Maling	11x 620 x 1220 Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales en Acryl maling
Malingskode	NCS 0502 R Hvit. Glans 20
Vedlikehold	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens.

**Merknader.**

Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk.
Brannklassifisering	In 2 NBI-NTG Nr 2038-ihh. til 3919
Bearbeiding	Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales.
Astma Allergi	Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Godkjenning	Nr. 2038 gyldig til 03.02.2005
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. Konf:NBI 571.04

Endret: 30.09.02

Erstatter: 13.08.01