

Vedlikehold – Artigo gummigulv STANDARD

Artigo – Energy / Ardesia / Rollfloor BR / Rollfloor BN / Rigato BN / Fullstep / Rollstep / Ebony

Effektive avskrapingsmatter i inngangspartier er nødvendig for å redusere mengden av smuss, skitt og fuktighet i de områdene hvor det nye gulvet er montert.

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade av tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykksmerker. Beskyttende føtter skal være i en passende størrelse slik at de kan fordele lasten på en større overflate.

Første rengjøring etter montering

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, 2-4 dager.

- Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.
- Rengjør gulvet med en skuringsmaskin med fin pad (rød eller grønn pad i 3M skala avhengig av smusset) og et passende nøytralt vaskemiddel. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er fri for alle rester av vaskemiddel og tørr. Sørg for at gulvet er fritt for overflatefett fra produksjon før du forsetter til neste trinn.
- På et rent og tørt gulv påføres det en hardvoks etter produsentens anvisninger. Slike produkter er tilgjengelig i forskjellige glansgrader. Det må ikke være gangtrafikk på gulvet før gulvoksen er helt tørket.
- En blank overflate er mulig å oppnå på slette overflater ved å påføre en poleringskrem med en high-speed maskin utstyrt med en lys pad.

Daglig renhold

Fjern støv, skitt og flekker fra gulvet.

- Rengjør med en myk børste, mikrofiber mopper eller støvsuger.
- Fjern skitt merker og flekker med en nøytral eller svakt alkalisk vaskemiddel (fortynnet i henhold til produsentens anvisninger). Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr og fri for rester etter vaskemiddel.



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Vedlikehold – Artigo gummigulv STANDARD

Artigo – Energy / Ardesia / Rollfloor BR / Rollfloor BN / Rigato BN / Fullstep / Rollstep / Ebony

Rutinemessig vedlikehold

Daglig rengjøring av gulvet gjøres med vann og nøytralt vaskemiddel.

- Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin utstyrt med rød pad for større områder. Skyll med rent vann flere ganger og fjern vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr.
- Det er også mulig å gjennomføre en periodisk rens og vedlikeholdsprogram (vaskepolish) ved hjelp av poleringsmaskin utstyrt med passende pad. Skuremaskin med rød pad for rengjøring (flekker, merker, etc), high-speed maskin med lys pad for polering.

Når vanlige rengjøringsoperasjoner ikke er tilstrekkelig for å fjerne smuss, anbefales det en dypere rengjøring med et svakt alkalisk vaskemiddel og en skuremaskin utstyrt med rød eller grønn pad. Bruk gulvvaskemaskin med vannoppsug opptil flere ganger for å sikre at overflaten er helt tørr og fri for rester etter vaskemiddel.

Egnede rengjøringsprodukter med voks kan anvendes for rutinemessig vedlikehold; denne typen produkter kan rengjøre og vedlikeholde gulvet i ett trinn, fornyer gulvoksen og forbedrer utseende og holdbarheten.

Fornye vedlikehold

Utføres når gulvoksen er skadet og ikke kan vedlikeholdes lenger med de overnevnte vedlikeholds prosesser.

- Bruk en skuremaskin med lav hastighet utstyrt med grov pad (grønn plate i 3M skala) og et passende grovrengjøringsmiddel fortynnet i varmt vann. Skyll med rent vann flere ganger og fjern vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr og fri for rester etter vaskemiddel. Pass på at den gamle gulvoksen har blitt fullstendig fjernet før du fortsetter med neste trinn.
- Når gulvet er helt rent og tørt, påfør da en hardvoks i henhold til produsentens anbefalinger (er tilgjengelig med ulike grader av glans). Det må ikke være gangtrafikk på gulvet før gulvoksen er helt tørket.
- Hvis en blank overflate er ønsket, må en etter at overnevnte operasjoner er fulgt påføres en poleringskrem med en high-speed maskin utstyrt med en lys pad.

Anmerking

- All bruk og fortynning av rengjøringsprodukter må være i samsvar med produsentens instruksjoner
- Rengjøringsprosesser må ikke utføres ved direkte sollys for å unngå at skitten væske tørker og forårsaker flekker på gulvet.



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Vedlikehold – Artigo gummigulv STANDARD

Artigo – Energy / Ardesia / Rollfloor BR / Rollfloor BN / Rigato BN / Fullstep / Rollstep / Ebony

- Hardvoks må påføres hele gulvet inkludert over skjøter som er sveiset
 - Unngå å bruke grov pad (blå, grønn, brun, svart). Blå og grønn pad kan brukes til å fjerne hardvoks som beskrevet over.
 - La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå flekker og skader i beleggets overflate og for å redusere risikoen for å skli.
 - Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummihjul (type W i henhold til EN 12529)
 - Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt nøytralisert og tørr.
 - Følgende produkter skal unngås i daglig renhold: høye alkaliske syrer, sitrus rens, løsemidler av alle slag, og alle andre rengjøringsmidler som ikke er spesielt testet og godkjent for gummigulv
-
- Et riktig og komplett vedlikeholdsprogram vil redusere behovet for å fornye overflater
 - Disse instruksjonene gjelder bare for Artigo Standard gummigulv. For andre typer må det henvises til de spesifikke tekniske beskrivelser.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

Vedlikeholds produktene kan leveres av Lilleborg profesjonell og Gipeco AB



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no