

# PRESTANDEDEKLARATION

DE0074/03

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Augsburg, 09.05.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

## PCI Apogel<sup>®</sup> F (DE0074/03)

Avsedd användning / avsedda användningar:

**EN 1504-5 Metoder 1.5/4.5/4.6**

**U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)**

**U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)**

**Betonginjektionsprodukt**

Tillverkare:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 4**

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

**EN 1504-5:2004**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhäftning genom dragbindningsstyrka	Kohesionsbrott i underlaget	System 4	EN 1504-5:2004
Vidhäftning efter skjuvning	NPD		
Krympning	NPD		
Glasomvandlingstemperatur	> 40 °C		
Arbetsbarhet	Sprickbredd 0,2 mm torr Sprickbredd 0,5 mm fuktig		
Kloridinnehåll	NPD		
Hållbarhet	Kohesionsbrott i underlaget		
Korrosionsbeteende	Ger inte rostangrepp.		
Farliga ämnen	Uppfyller kraven enligt 5.4 (EN 1504-5)		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



.....  
Marc C. Köppe  
VD



.....  
Manfred Grundmann  
VD