



## ASPEKT KLASSISK HVIT

### Visuelt inntrykk

En slank og elegant front med svakt avrundede kanter, kant- og hjørneradius 2 mm

### Variantnummer



Klassisk hvit	304
Klassisk hvit vitrinedør med klart glass	304
Klassisk hvit vitrinedør med frostet glass	704
Høyskapsdør er delt	

### Materiale

16 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt

Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn

### Overflate

Maling	UV-herdende vannbasert maling
Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Klassisk hvit: NCS S 0500-N, glans 25, +/- 5

### Dekor/garnityr

Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Dekorlister	16 mm MDF, malt

## Skuffer

**Tandemboxskuff uten demping** har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

**Tandemboxskuff med demping** har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

**Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning**, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.

## Hengsler

Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

## Skrog



16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate  
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

## Renhold/ vedlikehold

Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning