

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Bevel Line PU

Type	EN 649		Heterogen PVC
Overflate			PU
Mønster			Tre / stein
Farger			18
Totalvekt	EN 430	g/m ²	4.200
Klassifisering	EN 685		23,34,43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,5
Slitesjikt	EN 429	mm	0,70
Format fliser	EN 427	cm	45,7 x 45,7 = 3,34 m ²
Format plank	EN 427	cm	10,2 x 91,4 = 3,34 m ²
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode 3		≥ 6
Brann	EN 13501-1 ASTM E648		Bfl – S1 Class 1
Friksjon	AS/NZS 4586 EN 13893		R9 Class DS (tørt gulv)
Dimensjonsstabilitet	EN 434		≤ 0,25% max.
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	
El. motstand	EN 1081	Ohm	
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C



Designgulv, heterogen
PVC i fliser og plank. Fasede kanter
Naturtro mønstre.
PU-overflate
For bruk på steder med krav til
høy slitestyrke.



100% RESIRKULERBART
15% RESIRKULERT MATERIALE



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no