

Prestige PUR

Homogent belegg i bane og flis til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv. Forsterket med en polyuretanoverflate som reduserer vedlikeholdskostnadene og gjør det mulig å ha et polish-fritt vedlikehold. Prestige PUR er et retningsfritt belegg i en flertonet dekor med framhevede chips og er tilgjengelig i en stor palett flotte farger. Består slitasjetester med beste karakterer noe som gjør at Prestige PUR kan anbefales til alle typer kommersielle områder, helse og sykehus, skole og undervisningslokaler samt butikker og utsalgssteder.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Format flis	EN 427/ISO 24342	300mm x 300mm = 4.5m ² 608mm x 608mm = 5.17m ²
	Total vekt	EN 430/ISO 23997	2950g/m ²
	Generell ytelse	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse I
	Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 AS/NZS 4586 DIN 51130	Klasse DS R9 R9
	Restinntrykk	ASTM F970 (Modifisert)	Statisk belastning 52,7 kg
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore Finsk M1 klassifisering Svensk B.P.D (FLEC test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Godkjent Sertifisert Godkjent Beste Resultat I overenstemmelse
	Ansvarlig handel	BES 6001	Utmerket
	Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Prestige PUR oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A+ Gold Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Prestige PUR er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram		
	PUR - Polyflor Prestige PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.		
	Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.		
	Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprengjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic , tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no . Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no . Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.		

