

PRESTANDEDEKLARATION

DE0060/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 02.03.2017

PCI Repafix[®] (DE0060/03)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 998-1 GP CS IV

Putsbruk

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 998-1:2016

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 3	EN 998-1:2016
Vattenabsorption	W0	System 4	
Vattenångpermeabilitet μ	≤ 25		
Vidhäftning	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A		
Värmeledningsförmåga $\lambda_{10, \text{ torr}}$ (Tabellvärde enligt EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90%		
Hållbarhet	NPD		
Farliga ämnen	NPD		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

.....
Marc C. Köppe
VD

.....
Frank Rösiger
VD