

**FDV - 019**

**Produkt: Huntonit Sutak 1250x1600 standard m. asfalt**  
**Produkt: Huntonit sutak ”plan” 1250x2480 m. Aquamol**

<b>Anvendelsesområde.</b>	<b>På nye sperretak , med sperrer på cc. 600</b>
Montering	I forbandt. Horisontal omlegg skal ha en stighøyde på 30mm. Ved gjennomføringer anbefales sutak tilbehør. I værharde strøk anbefales klips til horisontalskjøtene. Der sutaket skal være kombinert vind og vann sperre, må ”sutett” beslaget anvendes. (se egne anvisn) Det er viktig at primærtekkeingen monteres snarest mulig etter at sutaket er lagt. Det anbefales ikke å brukes Sutak under ufalset utette takstein. (eks. gammel teglstein)
Spiker	2,8 x 25mm skiferstift eller tilsvarende. Kramper med tilsvarende kapasitet. (se egn anvisning)

**Leverandør.**

Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E.mail	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>

**Produktbeskrivelse.**

Betegnelse	Produkt:Huntonit Sutak standard m. asfalt. Kun til utvendig bruk Produkt: Huntonit sutak ”plan”m.Arquamol (grønn) Miljøvennlig. Eks. elementproduksjon innendørs.
Format	125x160 Standard. 125x248 Plan
Egenskap	Difusjonsåpent og vindtett.

**Merknader.**

Lagring på bygg	Ingen spesielle krav. Bør dekket til ved langvarig lagring ute.
Bearbeiding	Kuttes med sag eller kniv
Godkjenning : Asfalt / Plan	Nr 2006 / 93 gyldig til 10.05.2004

**Endret: 13.08.01**
**Erstatter: 24.06.99**