

# Polysafe™ Apex

Polysafe Apex er et spesialdesignet sklihemmende gulv med vedvarende sklihemming for områder innen matproduksjon og behandling og hvor det er stor fare for væsker og vann på gulvet. Etter å ha bestått de mest krevende testene kan vi anbefale dette gulvet for travle kjøkkenmiljøer hvor det er kommersielle gourmet- eller matlagingsområder med over 100 måltids serveringer pr.dag og hvor gulvet blir utsatt for matolje, margarin og fett. Dette inkluderer kjøkken på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, og fastfood kjøkken.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.5mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/ISO 23997	3150g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 13845 ASTM F1303	I overnstmelse I overnstmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Kjemikaliebestandighet</b>	EN 423	God kjemikaliebestandighet
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	<b>Slitajsegruppe</b>	EN 13845 EN 649	50,000 roteringer Gruppe T
	<b>Sklihemmende egenskaper</b>	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test UNE-ENV 12633	ES1 R12 R12 ≥45 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Klasse (Skyvende 96)
Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.			
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	<b>Emisjoner VOC</b>	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 klassifisering	Godkjent I overnstmelse Sertifisert Sertifisert
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Excellent
<p><b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polysafe Apex oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a>. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se <a href="http://www.polyflor.no/miljooprogram">www.polyflor.no/miljooprogram</a></p>			
	<b>Hygiene</b>	Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.	
		<p>Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt <b>Polyflor Nordic</b>, tlf: <b>+47 23 00 84 00</b> eller epost: <b>firmapost@polyflor.no</b></p> <p>Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Apex påføres en polish.</p> <p>Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://polyflor.no">polyflor.no</a></p> <p><b>Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</b></p>	

