

## FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

Pergo Wood

Produkttype: 14mm lamellparkett

**PERGO Wood 14mm tykkelse er bygget opp i 3 sjikt med slitesjikt av eik eller ask, kjerne av gran/furu og sperresjikt av gran- eller furufinér. Produktene er overflatebehandlet og ferdig til bruk direkte etter legging. Sammen med nedenstående redegjørelse benyttes Teknisk Datablad som kan lastes ned fra hjemmesiden [www.pergo.no](http://www.pergo.no)**

### GENERELL INFORMASJON

Pergo Wood 14mm leveres i forskjellige formater og med et slitesjikt som 3-stav, 2-stav eller planket mønster i tykkelse på minimum 3mm som muliggjør flere slipinger. Stavlamellene er kantlimt og endelimit for ekstra styrke. Den patenterte klikkskjøten på lang- og kortsider gjør at gulvet legges uten lim, og som gir svært sterke forbindelser mellom hver plank. Overflatebehandlingene er av miljøvennlige UV-herdede lakker eller modifiserte oljer for meget god slitestyrke og lang levetid. Legging må utføres i henhold til leggeanvisninger, og innelimaet bør ligge mellom 30 – 70% RF. Luftfuktighet under 30% og ned mot 20% vil kunne føre til krymping av den enkelte planken, hele gulvflaten eller overflatesjiktet som igjen kan føre til oppsprekk og/eller kvinger. Legging ut over 12x8 meter i lengde/bredde utføres i samråd med Pergo. Pergo Wood har forskjellige sorteringer, og det aktuelle produktet kan ha større og mindre kvister, sprekker, yteved o.l. Det forekommer sparkling. Tregulv vil over tid være påvirkelig av sollys og UV-stråling og med det skjer helt naturlige fargeendringer.

### MILJØET

Pergo Wood 14mm er miljømerket med Svanen og inneholder ingen kjente kjemikalier eller stoffer som kan skade mennesker eller naturen.



### GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER

Pergo Wood kan legges på tradisjonelle gulvvarmesystemer om overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader C. Det skal alltid legges minimum en 0,20mm diffusjonssperre og egnet Pergo underlag før Pergo Wood legges på gulvvarme. Gulvvarmen skal skrues av før legging, og settes på igjen trinnvis fra 15-16 grader og opp til ønsket nivå over flere dager. Samme prosess hver høst når varmen skal settes på igjen. Andre varmekilder som lokale ovner eller blåsende varmekilder kan gi lokal uttørring med påfølgende kvinger eller oppsprekk. Dette er naturlig for et organisk materiale og kan ikke reklameres. Følg anvisningene på [www.pergo.no](http://www.pergo.no) for anvisninger om gulvvarme.

### VEDLIKEHOLD

Pergo Wood med oljet overflate vedlikeholdes med vedlikeholdsolje etter behov, og med dyptvirkende olje årlig eller når det er behov. Osmo oljer anbefales. Lakkerte gulv vedlikeholdes gjennom det daglige renholdet, men kan overlakkeres med anerkjente lakker for parkett. Spør din forhandler. Eventuelle skader kan repareres med PERGO reparasjonsvoks tilpasset den aktuelle dekor. Reparasjonssett kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer. Det er avgjørende for gulvets varighet at det finnes gode dørmatter og gode beskyttende filtputer e.l. unde møbelbein. Løft møbler – ikke trekk dem over gulvet.

### GARANTIER

PERGO er spesielt utviklet for legging i spesifikke bruksområder og etter helt spesielle leggeinstruksjoner ( Se gjeldende leggeanvisning). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Vanlig bruksslitasje er ikke en garantisak. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper, og for den bruk gulvet har garanti for om gulvet er lagt utenfor normale boligbruk. Spesielt reklamasjonsskjema, kopi av kjøpskvittering/faktura og beskrivelse av mangel/skade må foreligge ved garantikrav . Kommersiell garanti utferdiges på forespørsel.

### VASK OG RENHOLD

**Rengjøring etter legging/byggrensjøring:** Støvsug gulvflaten først. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt Pergo Cleaner eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper eller salmiakk skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig i ca. 30 sekunder før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

**Daglig renhold:** Støvsuging og tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Eventuelt punktsprayer det på fuktet overflate med Pergo Cleaner der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp. Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer. Gulv med v-fuger ettertørkes på langs av fugene. Natursåper som grønnsåpe, eller for store doseringer av syntetisk middel skal ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid. Salmiakholdige midler kan gi misfarginger av overflatesjiktet på grunn av kjemiske reaksjoner med treets naturlige innhold av tanniner/garvesyre.

**Vanskelige flekker:** Tjære, asfalt, skokrem, fett fjernes med white spirit, terpentin eller lignende. Fargeblyanter, tusj, leppestift: Fjernes med rødsprit og vann. Stearing og tyggegummi: Fjernes ved å kjøle ned flekken med kjølesparty eller en pose isbiter før fjerning med en plastsparkel. OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk / sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!

**VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!**