

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit True fasadeplate	NOBB modulnr. 41690723	
		FDV-m41690723

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Cembrit True fasadeplate er en gjennomfarget fibersementplate som er overflatebehandlet med et transparent belegg. Cembrit True fasadeplate lages av sement, fargestoffer, kalkstein, cellulosefibre, uorganiske filler materiale (marmorstøv) og med armering av cellulosefibre.

Brannklasse: A2-s1.d0

Cembrit True er frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk). Platen er UV-bestandig.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med 9 % eddiksyre.
Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet skal stå ubehandlet og ikke overflatebehandles. Cembrit True er autoklavert, noe som begrenser utfelling kalk til overflaten i driftsfasen.

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit True fasadeplate	NOBB modulnr. 41690723	
FDV-m41690723		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 20 år		
<u>Garanti</u> -		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> God. (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, og at platen har en plan, glatt vaskbar overflate).		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> -		
<u>Emisjon</u> -		
6. HMS-REFERANSER		
Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Produktet er ikke stabilt overfor syre. Se HMS Sikkerhetsdatablad		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet uorganisk materiale. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1699 0700 0600 _ _ _ _		
<u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Cembrit as	
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA	
Postadresse	Postboks 56	
Postnr. og poststed	3471 SLEMMESTAD	
Telefon	31 29 77 00	
E-post	cembrit@cembrit.no	
Internettadresse	www.cembrit.no	
Afs / 6.4.4		
R0/G102/B255		