

UZIN ekspansjonsbånd

UZIN ekspansjonsbånd

PE-ekspansjonsbånd i 5 mm tykkelse og 50 mm høyde, med bakside av lim

- ▶ Fester til og med på lett støvete underlag, tidssparende pga. rask påføring.

Bruk:

- ▶ For å sikre ekspansjon mellom gulv og vegg ved sparkling og avretting.

Egenskaper:

- ▶ Fester godt
- ▶ Høyde 50 mm, tykkelse 5 mm



UZIN ekspansjonsbånd B

PE-ekspansjonsbånd i 5 mm tykkelse og 50 mm høyde med tape som limes til gulvet

- ▶ Limes mot gulvet med den integrerte tapen, så båndet holdes «fjæraktig» mot veggen, som hindrer sparkelmassen i stikke seg ned i åpninger ved/under veggen, samt man slipper å fjerne lim på veggen.

Bruk:

- ▶ For å sikre ekspansjon mellom gulv og vegg ved sparkling og avretting.

Egenskaper:

- ▶ Hindrer lydbroer på en god måte
- ▶ Perfekt for sparkel og avrettings jobber
- ▶ Fester godt
- ▶ Høyde 50 mm, tykkelse 5 mm



UZIN ekspansjonsbånd 8/100

PE-ekspansjonsbånd i 8 mm tykkelse og 100 mm høyde med tape som limes til gulvet

- ▶ Hindrer støp og sparkelmasse å stikke seg ned i åpninger ved/under veggen pga. tapen som limes til gulvet, unngår lydbroer. Egnert for gulv som bygges opp i separasjonslag som f.eks. isolasjonslag og UZIN Turbolight®-systemet.

Bruk:

- ▶ For å sikre ekspansjon mellom gulv og vegg ved sparkling og avretting.

Egenskaper:

- ▶ Høyde 100 mm, tykkelse 8 mm
- ▶ Perfekt for gulvarme
- ▶ Forenkler avskjæringen ved hjelp av spor for avriving



Arbeids- og miljøvern:

UZIN Foam Expansion Strip (ekspansjonsbånd) er økologisk og fysiologisk ufarlig og krever ingen spesielle HMS-tiltak. Følg informasjonen for arbeids- og miljøvern i produktdatabladene til de andre installasjonsmateriale som brukes.

Deponering:

Alle produktrester behandles som vanlig bygg avfall.

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene, kan ikke kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg instruksene for legging til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.no. 10.19 | LD