

TEKNISKE DATA
Egenskaper
Norm
Enhet
2,0mm
**POLYSAFE
VOGUE ULTRA PUR**

Sklisikker heterogen PVC med innstøpte PVC chips. Crenette bærer som gjør belegget fleksibelt og leggevennlig. Vogue Ultra har meget gode vedlikeholdsegenskaper og er resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100% RESIRKULERBAR
INNEHOLDER RESIRKULERT
MATERIALE**



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 13845		Sklisikker heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Chips
Farger			16
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.400
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	-
Restinntrykk	EN 433	mm	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		-
Brann	EN 13501-1		Bfl - S1
Friksjon	EN 13845 AS/NZS 4586 RRL Pendium test		Class ES R10 >36 (våt test)
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	antistatisk
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.