












**AREAL BEIGE, GRØNN, KLASSISK HVIT, LINGRØNN, LYS GRÅ, MELLOMGRÅ, MØRK BLÅ, MØRK GRÅ**

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm	
<b>Variantnummer</b>		
	Beige	296
	Beige vitrinedør med klart glass (samme som Format)	296
	Beige vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	996
	Grønn	D04
	Grønn vitrinedør med klart glass (samme som Format)	D04
	Grønn vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	04D
	Klassisk hvit	305
	Klassisk hvit vitrinedør med klart glass (samme som Format)	306
	Klassisk hvit vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	306
	Lingrønn	237
	Lys grønn vitrinedør med klart glass	237
	Lys grønn vitrinedør med frostet glass	937
	Lys grå	212
	Lys grå vitrinedør med klart glass	212
	Lys grå vitrinedør med frostet glass	812
	Mellomgrå	288
	Mellomgrå vitrinedør med klart glass	288
	Mellomgrå vitrinedør med frostet glass	888
	Mørk blå	D01
	Mørk blå vitrinedør med klart glass	D01
	Mørk blå vitrinedør med frostet glass	01D
	Mørk grå	D00
	Mørk grå vitrinedør med klart glass	D00
	Mørk grå vitrinedør med frostet glass	00D
	Høyskapsdør er delt	

<b>Materiale</b>	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt		
	Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn		
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling	
	Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.	Beige:	NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5
		Grønn:	NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5
		Klassisk hvit:	NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5
		Lingrønn:	NCS S 2005-G10Y, glans 25 +/- 5
		Lys grå:	NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
		Mellomgrå:	NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5
		Mørk blå:	NCS S 8005-R80B, glans 25 +/- 5
Mørk grå:	NCS S 7500-N, glans 25 +/- 5		
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt	
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	
	Dekorlister	16 mm MDF, malt	
	<b>Skrog</b> 	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast			
<b>Skuffer</b>	<p><b>Tandemboxskuff uten demping</b> har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>		
	<p><b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>		
	<p><b>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning</b>, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>		
<b>Hengsler</b>	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>		
<b>Renhold/vedlikehold</b>	<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>		