

CANES GULVVARMERØR STANDARD (PE-RT)



PRODUKTBEKRIVELSE

Canes Gulvvarmerør Standard er et fleksibelt, 5-lags rør av PE-RT type II med diffusjonssperre, som gjør legging av vannbåren gulvvarme raskt og enkelt.

Rørene kan brukes i alle systemløsninger, våte og tørre. Legges etter egen leggeanvisning og festes til underlag med egnet festemateriell.

Rørutlegger tilpasset rørkveilene leveres som anbefalt tilbehør.

TEKNISKE DATA GULVVARMERØR

Rørtype	PE-RT type II	DIN 16833
Farge	Hvit (rør)	
Maks driftstrykk	6 bar	ISO 10508 Classes 4
Maks kontinuerlig driftstemperatur	70°C	ISO 10508 Classes 4
Maks kortvarig temperatur	95°C	ISO 10508 Classes 4
Varmeledningsevne	0,4 W/(mK)	DIN 16833
Termisk utvidelseskoeffisient	1,95 x 10 ⁻⁴ /K	DIN 52612-1
Bøyeradius	5xOD (≤18mm) 8xOD (>18mm)	DIN 4726
Diffusjonssperre	Innvendig, 40°C < 0,1g/(m ³ d)	DIN 4726
Sertifikat	testet og sertifisert	KIWA BRL 5602/ KOMO K 23904
Kjemisk motstandsdyktighet	Kontakt med kjemikaler som kan skadeliggjøre PE-RT, f.eks. tjære, fortynnere og smøremidler, skal unngås.	

DIMENSJONER

Rørdimensjon (mm)	Innv. diameter (mm)	Vekt (g/m)	Volum (l/m)	Kveil lengde (m)
16x2,0	12	90	0,113	600
17x2,0	13	95	0,133	600
20x2,0	17	116	0,201	500



PRODUKTINFO

Varenr.	Varenavn	Antall per pall (m)
1158	Gulvvarmerør, standard PE-RT II 16x2 mm, 600m	3000
1219	Gulvvarmerør, standard PE-RT II 17x2 mm, 600m	2400
1208	Gulvvarmerør, standard PE-RT II 20x2 mm, 500m	1500

FORVALTNING/ DRIFT/ VEDLIKEHOLD

Rørene skal ikke utsettes for sterkt sollys og må oppbevares innendørs - frostfritt. PE-RT rørene sorteres som plastavfall.

HMS

Canes Gulvvarmerør gir ingen helserisiko og miljøskader, verken ved montering eller i bruk.