



PRODUKTBESKRIVELSE

Canes Gulvvarmerør (for støp) Standard er et fleksibelt, 3-lags rør av PE-RT type II med diffusjonssperre, som gjør legging av vannbåren gulvvarme raskt og enkelt.

Rørene kan brukes i alle våte systemløsninger. Legges etter egen leggeanvisning og festes til underlag med egnet festemateriell.

Rørutlegger tilpasset rørkeilene leveres som anbefalt tilbehør.



TEKNISKE DATA GULVVARMERØR (FOR STØP)

Rørtype	PE-RT type II	DIN 16833
Farge	Hvit (rør)	
Maks driftstrykk	6 bar	ISO 10508 Classes 4
Maks kontinuerlig driftstemperatur	70°C	ISO 10508 Classes 4
Maks kortvarig temperatur	90°C	ISO 10508 Classes 4
Varmeledningsevne	0,35 W/(mK)	DIN 16833
Termisk utvidelseskoeffisient	1,8 x 10 ⁻⁴ /K	DIN 52612-1
Bøyeradius	5xOD (≤18mm) 8xOD (>18mm)	DIN 4726
Diffusjonssperre	Utvendig, 20°C < 0,4 μm/(m ²)	DIN 4726
Kjemisk motstandsdyktighet	Kontakt med kjemikaler som kan skadeliggjøre PE-RT, f.eks. tjære, fortynnere og smøremidler, skal unngås.	

DIMENSJONER

Rørdimensjon (mm)	Innv. diameter (mm)	Vekt (g/m)	Volum (l/m)	Kveil lengde (m)
16x2,0	12	90	0,113	600
20x2,0	16	116	0,201	400



PRODUKTINFO

Varenr.	Varenavn	Antall per pall (m)
1118	Gulvvarmerør, (for støp) standard PE-RT II 16x2 mm, 600m	3000
1204	Gulvvarmerør, (for støp) standard PE-RT II 20x2 mm, 400m	2000

FORVALTNING/ DRIFT/ VEDLIKEHOLD

Rørene skal ikke utsettes for sterkt sollys og må oppbevares innendørs - frostfritt. PE-RT rørene sorteres som plastavfall.

HMS

Canes Gulvvarmerør (for støp) gir ingen helserisiko og miljøskader, verken ved montering eller i bruk.