

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Cæsar Italia	Porselanato body Glassert / Blank		For vegg	
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
CÆS-AD58	EVOOD TONE TEAL 7,5x30 - SMALTO	7,5x30	Veggflis
GTIN mangler		Tykkelse 8,5mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a	Evoood Smaltato	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%	0,10 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøye- og bruddfasthet min	>35 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100
Ripefasthet		ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB	Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3	Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav	Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse	A1 - A1fl	Brannsikert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering		Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL
Produkt	Ja	Ja	Ja
			SOCIO
			UNI EN ISO 9001:2008

Vedlikeholdsinstruks:	20092022 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		