

Palettone PUR

Homogent belegg til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv. Forsterket med en polyuretanoverflate som reduserer vedlikeholdskostnadene og som gjør det mulig å ha en polish-fritt vedlikehold. Palettone PUR har en ensfarget bunnfarge med chips i samme fargetone og er tilgjengelig i en palett med 50 farger. Består slitasjetester med beste karakter som gjør at Palettone PUR kan anbefales for alle typer kommersielle områder, helse og sykehus, skole og undervisnings lokaler samt butikker og utsalgsteder.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2800g/m ²
	Generell ytelse	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	I overenstemmelse I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse 1 FSV < 300; SDV < 500 Klasse B
	Slitasjegruppe	EN 660-2	Gruppe T
	Slitasjegruppe	EN ISO 10581	Type I
	Friksjon	EN 13893 AS 4586 DIN 5130	Klasse DS R10 R10
	Restinntrykk	ASTM F970 (Modifisert) EN 433/ISO 24343-1	< 0.125mm ≤ 0.1mm
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finsk M1 klassifisering TVOC etter 28 dager	Eurofins sertifisert produkt Sertifisert Sertifisert ≤10mg/m ³
<p>Miljømessig Foretrukket Gulv - Polyflor Palettone PUR oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A- Gold Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Palettone PUR er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram</p>			
<p>PUR - Polyflor Palettone PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.</p>			
	Biologisk motstand	ISO 846 Part C	God
	Rene Rom	ISO 14644-1	Klasse 4
	Fjerning av radioaktivt materiale	ISO 8690	Excellent
	Hygiene	- Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.	
	<p>Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprengjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.</p>		

