

RADON BESKYTTELSESPLAST 200MY



PRODUKTBEKRIVELSE

BESKRIVELSE	flerlags, svart film
RESIN(S)	Resirkulert PE
NOMINELL TYKKELSE (µm)	200
TOLERANSE FOR TYKKELSE	± 5% on nominal thickness
TYKKELSETOLERANSE PÅ ETHVERT PUNKT	± 15%

MEKANISKE EGENSKAPER	TYPISKE VERDIER	VARIASJON	TESTMETODE
STREKKFASTHET (N/mm²)			
- MASKINENS RETNING	22	- 5%	EN ISO 527-3
- TVERRGÅENDE RETNING	22	- 5%	EN ISO 527-3
STREKKFASTHET VED BRUDD (%)			
- MASKINENS RETNING	500	- 5%	EN ISO 527-3
- TVERRGÅENDE RETNING	550	- 5%	EN ISO 527-3

OPTICAL PROPERTIES	TYPISKE VERDIER	TESTMETODE n/a
Total lysoverføring (400-700 nm) (%)	n/a	ASTM D 1003
Diffusjon (400-700 nm) (%)	n/a	ASTM D 1003
U.V.-overføring (300-390 nm) (%)	n/a	INTERN METODE
Infrarød overføring (7-13 µ) (%)	n/a	EN 13206 § 8.8

PRODUKTINFO

Artikkelnummer	Produktnavn
10801	Radon Beskyttelsesplast 200my, 6 x 35m (210m ²)