

EXPONA® EnCORE RIGID LOC

Expona EnCore Rigid Loc PUR er en kolleksjon med vinylstaver i eksklusivt design, forsterket med en overflate som forenkler vedlikeholdet og sikrer at gulvet beholder sitt opprinnelige utseende selv etter mange år med intenst bruk.

Gulvet kombinerer realistiske replikasjoner i tresdesign med en autentisk overflate som gjør at Expona EnCore Rigid Loc egner seg for bruk i hjemmet, kommersielle områder med mye trafikk, kontorer, retail og områder innen utdanning og helsevesen.

	Tykkelse	ISO 24337	6.5mm
	Slitesjikt	EN 429/ISO 24340	0.55mm
	IXPE Trinnlyds Underlag		1mm
	Format plank	ISO 24337	10 @ 177.35 x 1212.4mm = 2.15m ² 9 @ 196.4 x 1212.4mm = 2.14m ²
	Total vekt	EN 430/ISO 23997	10,800g/m ²
	Generell ytelse	EN 16511	
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1 CAN/ULC-S102.2	Klasse Bfl-S1 Godkjent - Flamme utvikling <300, Røyk Utvikling <500
	Trinnlyds Reduksjon	EN ISO 10140-3	19dB
	Slitasjegruppe	EN 13329 Annex E	≥ 4000 rotasjoner, Type 1
	Friksjon	EN 13893 DIN 51130	Klasse DS (Tørr) R10 For sklihemmende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon.
	Restintrykk	EN 433/ISO 24343-1	≤0.15mm
	Slagfasthet	EN 13329 Annex F	Godkjent ≥1800mm
	Dimensjons stabilitet	EN 434/ISO 23999	≤0.2%
	Varmekabel	ISO 12664	0.034m ² K/W Egnet for varmekabel (max 27°C)
	Lysekthet	ISO 105-B02	≥6
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Ja, 25,000 rotasjoner, type W, EN 12 529
	Bordben	EN 424/ISO 16581	Godkjent (ingen synlige skader), Ben type O
	Svelling	EN ISO 24336	Godkjent (0.0%)
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Afsset	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner A+
	Ansvarlig handel	SA 8000	Godkjent fabrikk

PUR - Polyflor Expona EnCore Rigid Loc PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.



For informasjon og råd om montering, lim, vedlikehold og kjemisk motstand, kontakt Polyflor Nordic tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no
Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no.
Mønstring og farge kan variere litt fra de prøver som blir vist.

100% RECYCLABLE
15% RECYCLED MATERIAL

Recofloor™
Vinyl Take-Back Scheme

POLYFLOR
PUR
POLISH FREE

