

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Vitra Tyrkia	Porcelanato		
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01	
		web	www.fagflis.no	

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skligr.
VIT-197501	ARK.197x197 DOTTI MØRK GRÅ R9	M20X20	R9
GTIN 8698109897090		Tykkelse 8mm	
Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BI a		Uni	ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,50 %	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9A	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet	Min	>35 N/mm ³	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 1300 N	
Ripestyrke	Max	175 mm ³	
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering			Green Building Council (GBC)
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL
Produkt	Ja	Ja	Ja
Vedlikeholds instruks:		04102022 / sme ret	
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5	
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.	
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.		
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler	
Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7 eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7 eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7	
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		