

PARKETTLIM 96

Laminat vinterlim

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Parkettlim 96 Laminat vinterlim är ett vattenbaserat PVAc-dispersionslim. Lämpligt för spontlimning av laminatgolv och färdigparkett samt andra trälimningar inomhus.

EGENSKAPER

- * ljus, transparent limfog
- * god utflytning i laminatsporten
- * ej frostkänsligt
- * passar för laminatgolv med stomme av spånskiva samt MDF och HDF skivor
- * fuktbeständighet D2

TEKNISKA DATA	Huvudbindemedel	PVAc-dispersion
	Förtunning	vatten
	Spec.vikt	ca. 1 kg/l
	pH värde	ca 5
	Brandfarlighet	ej brandfarligt
	Köldbändighet	beständig till - 40°C vid lagring

REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Temperatur: rum, lim, material	+18...+20°C
	Träfuktighet	8...12 %
	Luftfuktighet	50 % RF

BRUKSANVISNING

Observera parkettleverantörens monteringsanvisningar samt lägsta arbetstemperatur + 15°C. Kom ihåg toleranserna vid väggarna och andra fasta konstruktioner.

Kapa av limflaskans spets så att den passar i honsporten. Applicera Parkettlim 96 Laminat vinterlim rikligt i honsporten på dess hela längd. Sätt brädan på plats och knacka fast. Fortsätt sedan på samma sätt bräda för bräda. Gör eventuella genomföringar enligt monteringsanvisningen. Torka bort överskott lim med en ren, fuktig tyglapp. Låt det limmade golvet torka minst 12 timmar före ibrukstagning och borttagning av toleransklossarna vid väggarna.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Innehåller etylenglykol och etanol. Farligt vid förtäring. Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet. Färsk produktrest intorkas, en torkad produkt är soptippsdugligt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

FÖRPACKNING 0,75 l

OBSERVERA

EJ FROSTKÄNSLIGT

EJ BRANDFARLIGT

Lagring max. 1 år på svalt ställe, i tätt sluten originalförpackning.
Tål lagring ner till - 40°C.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap.
Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av limningsarbetet
eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75