



## Generelt

Junckers færdigbehandlede parketgulve leveres klar til brug efter lægning.

Overfladens holdbarhed og udseende vil kunne forlænges ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse.

Hvis gulvets anvendelse kræver, at der rengøres ofte eller at der kan forekomme væske-spild, bør det overvejes at lakere gulvet inden ibrugtagning.

## Rengøring og vedligeholdelse

### Daglig/Ugentlig

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud. I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat **Junckers Gulvsæbe**. Vandforbruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler.

### Vigtigt!

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering. Tør spild og striber af vand op straks så trægulvet ikke skades.

### Periodisk rengøring og vedligeholdelse

Generelle anbefalinger:

4-8 ugers interval	Stuer, opholdsrum, soveværelser
2-4 ugers interval	Køkkener, entreer, kontorer
1-2 ugers interval	Butikker, indgangspartier i offentlige bygninger

Det frarådes at vedligeholde gulvet med andet end Junckers plejeprodukter.

Yderligere anbefalinger for vedligeholdelse: Afsnit G - Tekniske Informationsblade svarende til det aktuelle trægulvsprodukt.

### Vigtigt!

Gulve der har været vedligeholdt med voks eller polish skal maskinafslibes før behandling med Junckers lak- eller olieprodukter.

### Vigtigt!

Brug filt under stole- og bordben for at undgå ridser når møblerne flyttes rundt. Læg tilstrækkelig store måtter i indgangspartier så grus og fugt holdes borte fra gulvet. Brug egnede beskyttelsesunderlag under kontorstole.

## Faldrisiko og sikkerhedsforanstaltninger

Alle Junckers færdiglakerede gulve som installeres ifølge de specificerede Tekniske Informationer er sikre og anvendelige til deres formål, så længe overfladen holdes fri for vand og anden væske-spild, som er efterladt af brugerne.

Hvis lakerede overflader er udsat for spild med væske liggende på overfladen, vil der være høj faldrisiko, og gulvarealet vil være risikofyldt at anvende. Overfladens eventuelle ruhed vil ikke være tilstrækkelig til at sikre gangegnethed i våd tilstand.

I områder, hvor vandspild er forudsigeligt, og ikke kan forventes fjernet inden brug, anbefales det, at påføre gulvet et lag **Junckers High Performance Friction+** for at opnå en skrid-sikker overflade inden ibrugtagning.

Supplerende oplysninger samt eksempler på overflader med faldrisiko:

→ F 8.4 - Junckers High Performance Friction+.

### Afdækning

Der skal altid monteres trykfordelende plader med en glat side mod gulvoverfladen under afdækningsfolie, hvor der forekommer trykbelastning, mens gulvet er afdækket. Specielt for folier som er foldet eller er forsynet med forstærkninger er dette vigtigt. Unkladelse kan medføre indtryksmærker i trægulvet.

Folier med påtrykt tekst eller farve bør ikke anvendes, da der kan overføres farve til gulvet. Brug altid folier med høj blødgøringsstemperatur, for at undgå, at det klæber til gulvoverfladen på de områder, hvor der har været trykbelastning.

### Selvklæbende tape eller reklameskilte:

Da lim på selvklæbende tape er blød og klæbrig selv ved lave temperaturer og anvendt på gulve ofte har en meget høj aftræksstyrke, er der risiko for, enten at gulvoverfladen skades ved fjernelse af tapen, eller at limen efterlades på gulvet som en klæbrig film.

### Pletfjerning

Nye, friske pletter er lettere at fjerne end gamle indtørrede.

Plet	Fjern med
Frugt, juice, mælk, fløde, te, sodavand, øl, vin, kaffe	Junckers Gulvsæbe
Chokolade, fedtstof, olie, skosvæerte, hælemærker, tjære	Junckers Gulvsæbe eller terpentin
Tryksvæerte eller blæk, læbestift	Junckers Gulvsæbe eller sprit
Blod	Koldt vand

### Supplerende teknisk information

#### Rengøring og Vedligeholdelse:

- G 2.0 - Olierede Gulve
- G 4.0 - Lakerede Gulve
- G 8.0 - Sports Gulve
- G 11.0 - Soul+Collection

#### Produkter:

- F 8.4 - Junckers High Performance Friction+
- F 10.2 - Junckers Gulvsæbe