

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor® Pronto Hardener

Herdepulver til Sikafloor® Pronto

PRODUKTBEKRIVELSE

Herder for Sikafloor® Pronto basert på dibenzoyl peroksid.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Pronto Hardener skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

For herdeing av alle Sikafloor® Pronto produkter

PRODUKTEGENSKAPER

Del av Sikafloor® Pronto produktserie.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Dibenzoyl peroksid
Forpakning	1.0 kg esker (10 x 0.1 kg poser)
Utseende/farge	Hvitt pulver
Holdbarhet	6 måneder fra produksjonsdato såfremt lagret i original, uåpnet, forseglet og ubeskadiget emballasje.
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt og kjølig i original, uåpnet, forseglet og ubeskadiget emballasje i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.

BRUKSINFORMASJON

Blandingsforhold	Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.
Forbruk	Nødvendig mengde herdepulver er avhengig av temperaturer i underlag og omgivelser. Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.
Lufttemperatur	+5 °C min. / +30 °C maks.
Relativ luftfuktighet	80 % RF maks.
Duggpunkt	Vær oppmerksom på kondens! Temperaturen på overflaten og det uherdede gulvet skal være minst 3 °C over duggpunktet for å redusere risikoen for kondensering og defekter i beleggets finish
Overflatetemperatur	+5 °C min. / +30 °C maks.

Fuktinnhold i underlaget	Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.
Brukstid	Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.
Herdetid	Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.
Påført Produkt Klar til Bruk	Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Se eget produktdatablad for valgt primer.

BLANDING

Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.

INSTALLASJON

Se eget produktdatablad for valgt primer / belegg.

RENGJØRING AV VERKTØY

Umiddelbart etter bruk rengjøres verktøy og utstyr med Thinner C. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 2013 Skjetten
 Postboks 71, 2026 Skjetten
 Tlf.: +47 67 06 79 00
 E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
 Sikafloor® Pronto Hardener
 November 2020, Versjon 02.01
 020813010010000013

SikafloorProntoHardener-no-NO-(11-2020)-2-1.pdf