

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit Zenit fasadeplate	NOBB modulnr. 41867977	
		FDV-m41867977

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Cembrit Zenit fasadeplate er en gjennomfarget fibersementplate med fargepigmentert overflate.

Cembrit Zenit fasadeplate lages av sement, fargestoffer, kalkstein, cellulosefibre, uorganiske filler materiale (marmorstøv) og med armering av cellulosefibre.

Brannklasse: A2-s1.d0

Cembrit Zenit er frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk). Platen er UV-bestandig.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet rengjøres med rent lunkent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe.

Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet har en fargepigmentert overflate som ikke trenger vesentlig vedlikehold.

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit Zenit fasadeplate	NOBB modulnr. 41867977	
FDV-m41867977		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 20 år		
<u>Garanti</u> -		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> God. (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, for eksempel en plan, glatt vaskbar overflate).		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> -		
<u>Emisjon</u> -		
6. HMS-REFERANSER		
Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Produktet er ikke stabilt overfor syre. Se HMA Sikkerhetsdatablad.		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet uorganisk materiale. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1699 0700 0600 _ _ _ _		
<u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Cembrit as	
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA	
Postadresse	Postboks 56	
Postnr. og poststed	3471 SLEMMESTAD	
Telefon	31 29 77 00	
E-post	cembrit@cembrit.no	
Internettadresse	www.cembrit.no	
YM		