



Produkt: Faspanel vegg , format : 11 x 620 x 2390/2740	
Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørzoner" på våtrom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong og på stål stendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør.	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Trygve Bratland, Produktutviklingssjef.
Produktbeskrivelse	Faspanel vegg
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med V-fuger i overflaten. Delt inn i 3 bord
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk Bergen
Farge/glansgrad	Fransk grå: NCS S 1005-Y60R Hvit NCS S 0502 R, Lindegrønn NCS S 3010-G30Y, Skiferblå NCS S 3010-R80B, Terrakotta NCS S 3040-Y50R, Magnolia NCS S 1005Y, Grå: NCS S 2502Y, Antikkgul: NCS S 1010-Y20R Alle i glansgrad 20
NCS S	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales acrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens.
Merknader.	Malte plater skal ikke luftes. Taes rett ut av emb.
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Acryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk
Astma Allergi	Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	In 2 NBI-NTG Nr 2038-ihh. til 3919
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	NBI. nr. 2038/95. Gyldig til: 2005-02