

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	DOM Ceramiche Ascot Group Italia	Porcelanato GL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
DOM-333330	BETON 3,6x16,2 FONTE MATTONICINO	M33,3x33,3/ark		R9	
GTIN 8022977267189		Tykkelse 10 mm			
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Beton	ISO 13006 BI a		NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,10 %	ISO 10545-3		NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9	DIN 51130/industri R9-R13		DIN51097/barfot ABC
Bøystetthet og bruddstetthet		40 - 55 N/mm2	ISO 10545-4		NS EN 100
Ripefasthet Mhos 1 - 10		6			NS EN 101
Slitasje PEI 1 - 5			ISO 10545-7		NS EN 154
Kjemisk bestandighet min UB		Resistent	ISO 10545-13		NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3		Resistent	ISO 10545-14		NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12		NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon på ild.		
Miljøsertifisering				Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt		Ja		Ja	
Vedlikeholdsinstruks:		21092022 / sme ret			
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				