

# EXPONA® FLOW

Expona Flow kolleksjonen er en meget vakker replikasjon av tremønstre og flotte abstrakte mønstre i et slitesterkt og holdbart banebelegg. Tilgjengelig med 50 ulike farger og mønstre, er kolleksjonen utviklet for tyngre kommersielle områder som skoler, helsevesen, kontorer, retail og fritids arealer.



	Tykkelse	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	Slitesjikt	EN 429/EN ISO 24340	0.70mm
	Format	EN 426/EN ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	Total Vekt	EN 430/EN ISO 23997	2700g/m <sup>2</sup>
	Generell ytelse	EN 649 EN ISO 10582	I overensstemmelse I overensstemmelse
	Bruksområde	EN 685/EN ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423 (ASTM F 1303)	Meget god kjemikaliebestandighet
	Brann	EN 13501-1	Klasse Bfl-S1
	Slitasjegruppe	EN 649 EN ISO 10582	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586	Klasse DS (Tørr) R10 R10
		For sklihemnende gulv, se Expona Control eller Polysafe kolleksjon.	
	Restinntrykk	EN 433/ISO 24343-1	≤0.10mm
	Dimensjons stabilitet	EN 434/ISO 23999	≤0.40%
	Fleksibilitet	EN 435/ISO 24344	Metode A, Godkjent 20mm
	Varmekabel	-	Egnet for varmekabel, Maks 27°C
	Lysekthet	ISO 105-B02	Moteode 3
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Elektrisk oppladning	EN 1815	Klassifisert som 'antistatisk'
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Svensk B.P.D (Flec test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Meget lave emisjoner Sertifisert Høyeste klasse Bestått
	Våtrom	EN 13553	Godkjent
	Ansvarlig handel	BES 6001	Utmerket

**Miljømessig foretrukket gulv** - Polyflor Expona Flow PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 415) i områder som helse og utdanning. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk [www.polyflor.no/miljoprogram](http://www.polyflor.no/miljoprogram).

PUR - Polyflor Expona Flow PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.



**Hygiene** - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.



For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt **Polyflor Nordic**, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no) \*\* For sklihemnende belegg med varig sklihemning, se Polysafe kolleksjoner.

Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside [www.polyflor.no](http://www.polyflor.no). Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.

